

Verordening voor het verhandelen van bouwproducten - Prestatieverklaring

Règlement pour la commercialisation des produits de Construction - Déclaration des performances

Bauprodukte Verordnung - Leistungserklärung

Produkt
 Produit
 Produkt

Plazza 15x15x6

DoP Nr / N°

MRBSS-0054

Nr / N° / Ref.-Nr:

Zie CE markering

Beoogd gebruik

Betonstraatstenen

Usage prévu

Pavés en béton

Verwendung

Pflastersteine aus Beton

Geharmoniseerde norm

Norme harmonisée

Harmonisierte Norm

EN 1338:2003

Fabr.

Marshalls NV – Nieuwstraat 4a – 2840 Rumst

Verklaring / Déclaration / Erklärung			
Essentiële kenmerken Caractéristiques essentielles Wesentliche Merkmale	Binnengrondbekleding Revêtement de sol extérieur Bodenbelag in Räumen	Buitengrondbekleding Revêtement de sol intérieur Bodenbelag im Freien	Norm EN 1338:2003
Brandreactie Réaction au feu Brandverhalten	A1	A1	5.3.6.1
Uitwendig Brandgedrag Performance au feu extérieur Brandeinwirkung von außen	X	X	5.3.6.2
Emissie van asbest Emission d'amiante Asbestemission	X	X	4.2
Breuksterkte Résistance à la flexion Biegebruchfestigkeit	$\geq 3,6$ MPa	$\geq 3,6$ MPa	5.3.3.1
Glij/slipweerstand Résistance à la glissance Gleit-/Rutschwiderstand	Voldoende Suffisant Ausreichend	Voldoende Suffisant Ausreichend	5.3.5.1 5.3.5.2
Warmtegeleidbaarheid Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	X	X	5.3.7
Duurzaamheid Durabilité Dauerhaftigkeit	Voldoende Suffisant Ausreichend	Voldoende Suffisant Ausreichend	5.3.3.3 5.3.5.3

Produkt
 Produit
 Produkt

Plazza Boordsteen

DoP Nr / N°

MRBSS-0070

Nr / N° / Ref.-Nr:

Zie CE markering

Beoogd gebruik
 Usage prévu
 Verwendung

Betonboordstenen
 Elements pour bordures en béton
 Bordsteine aus Beton

Geharmoniseerde norm
 Norme harmonisée
 Harmonisierte Norm

EN 1340:2003

Fabr.

Marshalls NV – Nieuwstraat 4a – 2840 Rumst

Verklaring / Déclaration / Erklärung			
Essentiële kenmerken Caractéristiques essentielles Wesentliche Merkmale	Binnengrondbekleding Revêtement de sol extérieur Bodenbelag in Räumen	Buitengrondbekleding Revêtement de sol intérieur Bodenbelag im Freien	Norm EN 1340:2003
Brandreactie Réaction au feu Brandverhalten	A1	A1	5.3.6.1
Uitwendig Brandgedrag Performance au feu extérieur Brandewirkung von außen	X	X	5.3.6.2
Emissie van asbest Emission d'amiante Asbestemission	X	X	4.2
Breuksterkte Résistance à la flexion Biegebruchfestigkeit	$\geq 3,6$ MPa	$\geq 3,6$ MPa	5.3.3.1
Glij/slipweerstand Résistance à la glissance Gleit-/Rutschwiderstand	Voldoende Suffisant Ausreichend	Voldoende Suffisant Ausreichend	5.3.5.1 5.3.5.2
Warmtegeleidbaarheid Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	X	X	5.3.7
Duurzaamheid Durabilité Dauerhaftigkeit	Voldoende Suffisant Ausreichend	Voldoende Suffisant Ausreichend	5.3.3.3 5.3.5.3

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V

Le système d'évaluation et de vérification de la Constance des performances du produit de Construction, conformément à l'annexe V

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

4

Aangemelde instantie

n.v.t./p.a.e./n.a.a.

Getekend namens en voor de producent door / Signé pour le fabricant et en son nom par / Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Naam / Nom / Name

Jochen Clockaerts

Datum / Date / Datum

08/11/2022

Functie / Fonction / Funktion

**Managing Director Western Europe
 Marshalls NV**

Handtekening / Signature / Unterschrift

