



Marshall's

Creating Better Landscapes

ENTRETIEN CÉRAMIQUE

Un environnement extérieur est toujours soumis à des fluctuations de température et à des précipitations. Ne laissez pas la moindre chance aux dépôts verts et aux taches de graisse en utilisant les produits d'entretien appropriés et veillez également à utiliser le bon produit de jointoiement lors de la pose. Après tout, les joints nécessitent souvent plus d'entretien que les dalles elles-mêmes.

Vous cherchez un bon produit d'entretien pour éliminer les taches de graisse ou de boissons, ou un produit de nettoyage ou de protection de qualité ? Nos différents points de vente pourront vous aider à faire le bon choix.



Nettoyage immédiat après pose

Immédiatement après l'installation, le sol est nettoyé avec une vadrouille avec de l'eau tiède propre pour éliminer les résidus de ciment et autres impuretés. Changez l'eau régulièrement et nettoyez les petits compartiments à la fois.

Environ 3 semaines après la pose, lorsque les joints ont durci, utiliser un dissolvant de film cimentaire adapté pour éliminer les derniers résidus. Évitez autant que possible les joints ils-mêmes. Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que la surface soit propre.

Premier entretien

La surface antidérapante des dalles de céramique est un peu rugueuse pour un travail facile avec une vadrouille. Par conséquent, utilisez une brosse de ponçage pour l'entretien. Utilisez toujours un détergent.

N'utilisez pas de savons gras ou de produits contenant de l'huile. Ceux-ci mettent un film sur votre carrelage qui met en évidence les taches potentielles.

Entretien annuel et régulier

Selon l'endroit où se trouve votre revêtement de sol, il se peut que de la saleté de l'environnement se retrouve dessus et adhère ou non. Essayez toujours de nettoyer d'abord avec une brosse sèche.

S'il y a des taches tenaces, utilisez un produit adapté à cette tâche. Cependant, n'utilisez jamais de nettoyeur haute pression, le jet d'eau dure peut endommager les joints et la surface et la rendre poreuse. Cela permettra à la saleté d'adhérer plus facilement par la suite.

Marshall's propose des produits d'entretien adaptés aux sols en céramique.



Attention

Utilisez toujours des produits de la même marque et lisez attentivement les instructions d'utilisation.

Alors découvrez nos produits pour l'entretien général, le détachage et la protection des céramiques

NETTOYAGE APRES POSE



TOTAL CLEAN
Nettoyant dégraissant professionnel



CR10
Nettoyant pour residus epoxy



CEMENT STOP
Nettoyage de fin de chantier

NETTOYAGE REGULIER



TOTAL CLEAN
Nettoyant dégraissant professionnel



FUGANET
Nettoyage spécifique pour joints
Joints ciments (sans agents corrosifs)



DIRT CLEAN
Entretien professionnel pour les surfaces

TACHES



NORUST
Elimine la rouille



SR95
Détachant



TOTAL CLEAN
Nettoyant dégraissant professionnel

PROTECTION



MP90 ECO XTREME
Protection extreme hydrofuge et oléofuge eco-compatible



STONE PROTECT
Protection hydrofuge et oléofuge



FUGAPROOF
Protecteur spécifique pour joints
Joints ciments



CERA PROTECT
Anti-saleté